

国家安全生产监督管理总局文件

关于发布设计单位安全生产许可证的公告

为规范设计单位安全生产许可证的颁发和管理，根据《安全生产许可证条例》（国务院令第302号）和《安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第59号）的有关规定，现公告如下：

一、设计单位安全生产许可证的颁发和管理，由安全生产监督管理部门负责。设计单位安全生产许可证的有效期为3年。有效期满需要延期的，设计单位应当在有效期满前30日内，向原发证机关申请办理延期手续。逾期未办理延期手续的，设计单位安全生产许可证到期后自动失效。

二、设计单位安全生产许可证的颁发和管理，应当遵循公开、公平、公正的原则，不得有歧视性、排他性规定。设计单位安全生产许可证的颁发和管理，应当接受社会监督。

三、设计单位安全生产许可证的颁发和管理，应当严格执行国家有关法律、法规和标准规范的要求。设计单位安全生产许可证的颁发和管理，应当建立健全安全生产责任制，落实各项安全生产措施，确保设计质量，保障安全生产。

四、设计单位安全生产许可证的颁发和管理，应当加强事中事后监管，加大对设计单位安全生产许可证的监督检查力度，对违法违规行为依法予以查处。设计单位安全生产许可证的颁发和管理，应当建立健全信用体系，将设计单位安全生产许可证的颁发和管理情况纳入信用评价范围。

建设单位在建设期间对已经批准的金属非金属矿山建设项目安全设施设计做出变更,且列入《金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围》的,应当编写金属非金属矿山建设项目安全设施重大变更设计,并报原批准部门审查同意。未经审查同意的,不得开工建设。



大邑县肥田里人党史范围

(一) 开采范围或设计坝槽

1. 竖井、斜井、斜坡道、平硐四类开拓方式之间发生改变。

2. 竖井开拓中箕斗、罐笼两类提升方式之间发生改变；斜井开拓中箕斗、串车、胶带三类提升方式之间发生改变；平硐开拓中有轨、无轨、胶带三类运输方式之间发生改变。

3. 主要井筒的位置发生变化，并导致工业场地的位置发生改变。

4. 主要井筒的位置发生变化，并导致工业场地的位置发生改变。

5. 主要通风设备选型或风量发生变化，并导致总通风量减少。

6. 主要通风设备选型或风量发生变化，并导致总通风量减少。

7. 主要通风设备选型或风量发生变化，并导致总通风量减少。

8. 主要通风设备选型或风量发生变化，并导致总通风量减少。

9. 主要通风设备选型或风量发生变化，并导致总通风量减少。

10. 主要通风设备选型或风量发生变化，并导致总通风量减少。

(3) 地表截排水系统。

地表塌陷区截洪或排水系统的形式发生变化，并导致截洪或

排洪的能力发生改变。

(八)其他。

工程地质条件或外部环境发生重大变化,并对矿山开采产生重大影响。

二、露天矿山

(一)开采范围或设计规模。

设计开采范围或规模发生变化,并导致下列情况之一的:

1. 开拓运输方式发生改变;

2. 主要设施发生改变;

3. 排土场的场址发生改变。

(二)开拓运输系统。

重大影响。

三、尾矿库

(一)库址、总库容和总坝高。

1. 尾矿库库址发生变化。
2. 总库容或总坝高发生变化。

(二)堆存工艺。

1. 湿堆、膏体堆存、干堆等三种堆存方式之间发生变化。
2. 顺坡堆存、平坡法、干砌法、一次在坝顶或谷尖坝顶方式之间发生改变。
3. 坝前排放、周边排放、库尾排放等三类尾矿排放方式之间发生改变。

(三)尾矿物化特性。

1. 湿堆尾矿的粒度变细或排

